

REBAIXAMENTO DO GREIDE COM MATERIAL 2 CAT A SER ESCAVADO P/ EXECUÇÃO DAS CAMADAS
 ESPESSURA: 75 CM / ÁREA: 1.395,31 m² / Volume Escavado: 1.046,48 m³

0+426,19m 1040,00 20,00 m 0+420,00m 1040,34 20,00 m 0+400,00m 1041,43 20,00 m 0+380,00m 1041,02 20,00 m 0+366,00 m 1041,04 6,00 m 0+360,00m 1041,08 20,00 m 0+340,00m 1041,13 20,00 m 0+320,00m 1041,19 20,00 m 0+300,00m 1041,25 20,00 m 0+280,00m 1041,30 20,00 m 0+260,00m 1041,36 20,00 m 0+240,00m 1041,42 20,00 m 0+220,00m 1041,47 9,00 0+211,00m 1041,50 0,00 m

PERFIL LONGITUDINAL CC DO GREIDE NATURAL E ÁREA A SER ESCAVADA DA AV LIONS - EST 0+000,00 A EST 0+426,19 (SENTIDO DE TRÁFEGO CURITIBANOS P/ BR 116) - ESC 1/300

DETALHE 03

DETALHE 04
rampa i= 0,5%

DETALHE 04
rampa i= 0,5%

0+426,19m 1040,00 20,00 m 0+420,00m 1040,34 20,00 m 0+400,00m 1041,43 20,00 m 0+380,00m 1041,02 20,00 m 0+366,00 m 1041,04 6,00 m 0+357,30 m 1041,04 2,70 m 0+349,77 m 1041,04 7,53 m 0+340,00m 1041,13 20,00 m 0+320,00m 1041,19 20,00 m 0+300,00m 1041,25 20,00 m 0+280,00m 1041,30 20,00 m 0+260,00m 1041,36 20,00 m 0+240,00m 1041,42 20,00 m 0+220,00m 1041,47 9,00 0+211,00m 1041,50 0,00 m

CONCRETO ASFÁLTICO – ESP 10 CM

GREIDE NATURAL

BASE (BRITA GRADUADA) – ESP 15 CM

SUB-BASE (BICA CORRIDA) – ESP 25 CM

CONCRETO ASFÁLTICO – ESP 10 CM

BASE (BRITA GRADUADA) – ESP 15 CM

SUB-BASE (BICA CORRIDA) – ESP 25 CM

FAIXA ELEVADA EM CONCRETO ASFÁLTICO – ESP 15 CM
volume: 8,40 m³

CAMADA DE REFORÇO (RACHÃO) – ESP 25 CM

rampa i= 0,5%

SUB LEITO ORIGINAL

DETALHE 03 – ESC 1/20

0+366,00 m 1039,30 6,00 m

DETALHE 04 – ESC 1/20

PREF. MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL



TÍTULO
PLANTA CORTE LONGITUDINAL

PRANCHIA

REFERENCIA
PAV DA AV LIONS ENTRE AS ESTACAS
0+211,00 A 0+426,19

P/05

PROPRIETARIO
PREFEITURA SCS
PREFEITA ILESE A LEOBET – ADM: 2021/2024

ASSINATURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. CIRO FONTANA SURDI
CREA/SC 083545-0

ASSINATURA

DESENHO
01
ESCALA
INDICADA
DATA - REV 01
15/02/2022

DATA DA ENTREGA

Rua Juvenino França de
Moraes, 19
São Cristóvão do Sul
FONE 49 3253-1200